

Harbour®brygga/ pontonbrygga / brygg-element

Mått: 2,4 m x 12,5 m

Höjd över vattnet: minst 56cm

Pontonerna: 2 x 500 mm HD-polyetenpontoner (PEHD-pontoner) godstjocklek 12,6mm.

Bryggan består av 2 pontoner a' 12m på varje sida.

HD-Polyetenponton är åldersbeständig.

Pontonerna suger 0 % vatten = 100 % tät och förlorar inte sin bärkraft med tiden

Pontonerna klarar is, UV, tryck, syra och ingår i bryggans konstruktion.

Bryggans konstruktionshöjd är 75cm över allt.

Pontonerna är infästa i bryggans stålram i piggar med möjlighet att krympa och expandera i värme/kyla.

Det finns inga stålband eller beslag som håller pontonerna i vattnet som kan rosta.

Det finns en sidopanel/kjol som är infäst i bryggans stålram.

Bryggornas sidobalk är av kraftig träbalk 100x150mm i fullängd 12,5m.

Brygg-element 2,4 x 12,5 m kan enkelt klara att lyftas från 2 infästningar i längdriktningen.

Brygg-elementen är ihopkopplade med kraftiga gummikopplingar.

Det går att bygga ut med nya bryggor efter hand.

Bryggans alla järnbeslag är varmgalvaniserade.

Kraftiga förankringsfästen i stålramen med piggar där kättingen hakas på och kan enkelt justeras utan verktyg.

Bärighet på kanten och krängnings-egenskaper se produktkort.

Bryggans ramverk i trä är impregnerad med klass A

10 års garanti på pontonerna.

Miljövänliga bryggor med luft i tanken och minsta tänkbara destruktionskostnad.

Innehåller inte betong eller cellplast som kan förorena vattnet med mikroplaster

Övrig fakta se produktkort samt medföljande broschyr.

Landgång med hjul och infästning på landsidan med gångjärn.

Förankringsplan och ritning presenteras med offert.

Referenser kan erbjudas.

Montering kan offereras separat.