



* Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya El-Björn produkter. Gå till vår hemsida för att registrera dig och produkten.



Uttagsstolpe

Alfa-II är en nyutvecklad elstolpe och en uppdaterad version av föregångaren Alfa-I.

Alfa-II är framtagen i samarbete med våra kunder, leverantörer och industridesigners. I utvecklingen har vi lagt stor vikt på enkel installation och servicevänlighet.

Alfa-II är tillverkad i saltvattenbeständigt anodiserade aluminiumprofiler som gör den både robust och tålig. Alfa-II levereras med 2 eller 4 kontakter, typ 216-6.

Uttagen är låsbara med hänglås. Inkommande kraftkabel upp till 50 mm². Större anslutningar kan levereras vid behov. Alfa-II är utrustad med självstängande dörr.

Alfa-II levereras med LED-ljus som lyser snett nedåt och utåt. Detta ger ett bekvämt och behagligt sken utan bländning. Belysningen kan styras av skymningsrelä.

Ljuskällan har en livslängd på ca. 35.000 timmar.

Elstolpen kan utrustas med energimätare, vattenkran och slanghållare som lätt kan eftermonteras. Alfa-II levereras komplett med sockel.

Produktfördelar

- Högkvalitativa komponenter från välkända leverantörer
- Låsbara uttag
- Kontakter är skyddade
- Chassi i anodiserad aluminium
- Lång livslängd
- Dold elektrisk utrustning
- Speciellt utformad för nordiskt klimat
- All elektronik är placerade 40 cm över marken, skyddat från snö och vatten
- 3:e-parts certifierad
- Stabil och robust pelare
- Genomtänkt design
- Självstängande säkringslock
- Alla elstolpar testas före leverans
- Snabba leveranstider
- Snabb och enkel att installera
- Lätt att använda och underhålla
- 5 års garanti

Artikelnr: E2447600
(EB10082)

Typ: Alfa-II 400//(2)-2 EN



Certifieringar:



Tekniska data, Alfa-II 400//(2)-2 EN

Inkommande Anslutningsarea Al/Cu 6 - 50 mm²

Utgående 3-pol/230V 16A CEE 216-6 2 st

Personskyddsautomat 30mA 2 st

Spänning 400 V

Ljuskälla LED Strips 12V DC

Ljusflöde Normaldrift lumen 450 lm

Vikt 15 kg

Mått H x B x D 1215 x 400 x 270 mm

Kapslingsklass IP44