

## Tekniska uppgifter

### Mått:

|  |          |
|--|----------|
| Bredd  | 3,1 m    |
| Längd  | 12,5 m   |
| Septiktank volume 3 x 2 kbm                  | 6,0 kbm  |
| Konstruktionshöjd                            | 1,75 m   |
| Djupgående, septiktank tomma                 | 0,17 m   |
| Djupgående (flytande tank), septiktank fulla | 0,48 m   |
| Däckshöjd, septiktank tomma                  | 0,64 m   |
| Däckshöjd, septiktank fulla                  | 0,54 m   |
| Vikt   | 3,50 ton |

### Bärighet:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Nettobärighet (teoretisk)             | 8,0 ton  |
| Bärighet vid kanten, septiktank tomma | 1,8 ton  |
| • Krängning med max kantbelastning    | 11,9 deg |
| Bärighet vid kanten, septiktank fulla | 720 kg   |
| • Krängning med max kantbelastning    | 6,4 deg  |

### Utrustning:

Latrintömningsstation med handpump för tömning av fritidsbåtars septiktank.

### Tillverkare:



Reittiimi Oy  
34800 Virrat, Finland  
[www.reittiimi.fi](http://www.reittiimi.fi)

### Återförsäljare i Sverige:

AlfaBryggan AB - Järnvägsgatan 10 - 736 32 Kungsör - Tfn:08-39 16 72 - Mob:070-4826909 [www.alfabryggan.se](http://www.alfabryggan.se)

